WIRÓWKI LABORATORYJNE
LABORATORY CENTRIFUGES

MPW-251
N° 10251

MADE IN EU

IVD CE

TÜVRheinland CERTIFIED Management System www.tuv.com ID 0000023838

PRODUKT POLSKI
MADE IN POLAND

TRADYCJA OD 1948
TRADITION SINCE 1948

MPW-251	
	230V 50/60Hz; 115V 50/60Hz
	190W
	500ml
	100 ÷ 18000 rpm, krok/step 100 rpm
RCF	24270 x g
	0 ÷ 99min 59s, krok/step 1s + ∞
	270 x 355 x 435mm [HxWxD]
	15/16kg (230V/115V)

CECHY / FEATURES

bezobsługowy silnik indukcyjny;
maintenance-free induction motor

nowoczesny układ programowania;
modern software system

wyświetlacz LCD; LCD display

99 programów użytkownika; 99 user programs

10 charakterystyk rozpędzania/hamowania;
10 acceleration/deceleration curves

regulacja prędkości i RCF; speed (in rpm) and RCF adjustment

regulacja czasu wirowania; centrifugation time adjustment

dwa tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start
lub od osiągnięcia zadanej prędkości; two modes of time calculation:
from start key pressing or from reaching preselected speed

tryb pracy ciągłej HOLD; continuous operation mode HOLD

praca w trybie „SHORT"; "SHORT" operation mode

identyfikacja wirnika; rotor identification

automatyczne otwieranie pokrywy; automatic lid opening

efektywny system wentylacji; effective ventilation system

rejestrowanie parametrów wirowania przez program MPW Editor –
komputer PC z RS-232 lub komputer PC z USB (opcja);
centrifuging parameters recording – MPW Editor – PC with RS-232 or
PC with USB

szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia;
wide range of rotors and additional equipment

komora wirowania ze stali nierdzewnej;
rotor chamber made from stainless steel

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

czujnik niewyważenia; unbalance sensor

blokada pokrywy podczas wirowania; lid locking during rotor running

blokada startu przy otwartej pokrywie; start blocking at opened lid

awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release

Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa
EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101;
Product conforming with the EN-61010-1
and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 international safety
standards/regulations

Zastrzega się prawo do zmian. MPW MED. INSTRUMENTS nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy drukarskie.
Technical specification subject to change. MPW MED. INSTRUMENTS is not responsible for printing mistakes.

Wirówka wentylowana **MPW-251** jest uniwersalną, stołową, wirówką laboratoryjną średniej wydajności. Znajduje ona szerokie zastosowanie we wszelkiego rodzaju laboratoriach min. medycznych i przemysłowych, biochemicznych, weterynaryjnych i innych. Zapewnia uniwersalność zastosowań przy zachowaniu stosunkowo niewielkich rozmiarów wirówki.

The ventilated centrifuge **MPW-251** is a universal, tabletop laboratory device of a medium capacity. It is widely used in medical, scientific, industrial, biochemical, veterinary and other laboratories.
The **MPW-251** model is highly versatile and relatively compact at the same time.

MPW-251					
	RPM	RCF	∠	№	
4x100ml	5 000	3 158	30°	11718	WIRNIKI KĄTOWE ANGLE ROTORS
10x50ml Falcon®	4 500	2 830	30°	11744	
8x50ml Falcon®	5 000	3 494	30°	11213	
6x50ml Falcon®	6 000	4 427	30°	11746	
12x25/30ml	4 500	2 717	30°	11743	
4x25/30ml	6 000	4 830	45°	11742	
30x10/15ml Falcon®	5 200	4 021	30°	11501	
24x10/15ml Falcon®	5 000	3 354	30°	11745	
12x10/15ml Falcon®	5 500	4 058	30°	11740	
10x10/15ml Falcon®	6 000	4 226	30°	11217	
8x10/15ml Falcon®	6 000	4 226	30°	11741	
10x10ml	14 000	15 558	30°	11715	WIRNIKI KĄTOWE (HU[1]) ANGLE ROTORS (HS[1])
12x5ml	14 000	19 064	30°	11216	
36x1,5/2ml	14 000	18 188	45°	11462	
24x1,5/2ml	15 100	18 188	45°	11461	
18x2ml filtr/filter	14 000	18 188	45°	11717	
12x1,5/2ml	18 000	24 270	45°	11199	
4x8x0,2ml PCR	14 000	15 339	45°	11716	
4x100ml	4 000	2 469	–	12183	WIRNIKI HORYZONTALE SWING-OUT ROTORS
4x70ml	4 000	2 308	–	12232	
8x10/15ml	4 000	2 504	–	12193	
24 kapilary 75mm capillaries	13 000	16 816	–	12300	WIRNIKI SPECJALISTYCZNE SPECIAL PURPOSE ROTORS
6 kaset/cassettes 20x0,4/0,2ml lub/or 10x2/1,5ml	14 000	15 339	–	12172	
2x1 MTP (standard)	3 000	916	–	12218	

Aby zapoznać się z pozostałym wyposażeniem prosimy o bezpośredni kontakt lub wizytę na stronie www.mpw.pl
For further accessories please contact us directly or see at www.mpw.pl

[1] HERMETYCZNIE USZCZELNIANY
HERMETICALLY SEALED

MPW®
MED. INSTRUMENTS

MPW MED. INSTRUMENTS
www.mpw.pl

ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland

WORLDWIDE
tel. +48 22 673 04 08
+48 22 879 70 97
fax +48 22 610 81 01
mpw@mpw.pl

POLSKA
tel. 22 610 56 67
22 740 20 25
fax 22 610 81 01
mpw@mpw.pl

SERWIS/SERVICE
tel. +48 22 610 81 07
+48 22 610 50 14
fax +48 22 610 55 36
service@mpw.pl